


اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

نمونه سوالات رشتہ بنای سفت کار

- ۱- منظور از طوفه چینی چیست
الف- همان دیوار چینی جان پناه را گویند
ب- همان یکی رگی کردن بنا را گویند
ج- آجر چینی قسمت دهانه چاه فاضلاب را گویند
- ۲- کدام یک از تعاریف زیر برای تیر آهن نمره ۱۶ صحیح است?
الف- هر سانتی متر مربع آن ۱۶ کیلو گرم بار را تحمل می نماید
ب- هر متر طول آن ۱۶ کیلو گرم وزن دارد
د- هر ۱۶ متر آن ۱۲۰۰ کیلو گرم وزن دارد
ج- ارتفاع یا فاصله پشت تا پشت دو بال ۱۶ سانتی متر است
- ۳- هدف لانه زنبوری کردن تیر آهن چیست?
الف- زیبایی تیر آهن
ب- بالا بردن نمره تیر آهن
ج- با لا بردن مقاومت خمشی تیر آهن
د- گزینه ب و ج صحیح است
- ۴- گونی ها در عایق قیر گونی نسبت به لایه قبلی با چه زاویه ای قرار می گیرند?
الف- عمود بر لایه قبلی
ب- در راستای لایه قبلی
ج- با زاویه ۶۰ درجه
د- هیچکدام
- ۵- حداقل مقدار قیر مصرفی در هر متر مربع عایق قیر گونی چقدر است?
الف- ۴ کیلو گرم
ب- ۱/۵ کیلو گرم
ج- ۱۰ کیلو گرم
د- ۵ کیلو گرم
- ۶- همیشه در پلان تعداد پله تعداد واقعی ترسیم می شود.
الف- مساوی
ب- یکی بیشتر
ج- یکی کمتر
د- هیچکدام
- ۷- دیوار ۳۵ سانتی متری در اصطلاح بنایی به چه دیواری اطلاق می شود?
الف- ۲ آجر
ب- ۳ آجر
ج- ۲/۵ آجر
د- ۱/۵ آجر
- ۸- کرم بندی بامها برای چیست?
الف- جلوگیری از نفوذ آب
ب- استحکام قیر پاشی
ج- زیبایی بام
د- شبی دادن بام
- ۹- کدام یک از ملات‌های زیر ملات آبی نیستند?
الف- ساروج
ب- با تاره
ج- گچ و خاک
د- ماسه و سیمان
- ۱۰- مقدار پوشش بتن اطراف میلگرد در پی بتون مسطح حداقل چقدر است?
الف- ۲ سانتی متر
ب- ۴ سانتی متر
ج- ۱۰ سانتی متر
د- ۵ سانتی متر
- ۱۱- علامت قیر سوخته کدام است?
الف- رنگ آن قهوه ای بوده و خاصیت چسبندگی ندارد
ب- رنگ آن سبز تیره بوده و خاصیت چسبندگی ندارد
ج- رنگ آن مشکی براق بوده و شدیداً خاصیت چسبندگی دارد
- ۱۲- ستون مقابل با استفاده از چه پروفیلی ساخته شده است?
الف- دو عدد ناوданی
ب- دو عدد نبشی
ج- ۲ عدد سپری
د- دو عدد تسمه
- ۱۳- شبی پشت بام ساختمانهای معمولی مسکونی چند درصد است?
الف- یک درصد
ب- ۱۰ درصد
ج- ۳ درصد
د- ۱ تا ۲۵ درصد
- ۱۴- آجری که از ضخامت به دو نیم تقسیم شده باشد را می گویند.
الف- قلمدانی
ب- کلاع بر
ج- نیم لایی
د- سه قدی
- ۱۵- از کدام ملات جهت پر کردن بند فرش موزائیک یا فاصله کاشیکاری استفاده میشود?
الف- ملات ماسه سیمان
ب- دوغاب سیمان
ج- ملات ساروج
د- ملات با تارد
- ۱۶- برای محکم نمودن تیر آهن، نصب چهار چوب و محل خط تراز از چه نوع ملاتی استفاده میشود?
الف- ملات گچ کشته
ب- گچ خاک
ج- گچ تیز
د- دو غاب گچ
- ۱۷- ارتفاع کف تا کف تمام شده طبقه ای از ساختمان ۳۲۴ سانتیمتر می باشد، اندازه ارتفاع تک پله آن بر حسب سانتیمتر چقدر است?
الف- ۱۵ سانتیمتر
ب- ۱۸ سانتیمتر
ج- ۲۰ سانتیمتر
د- ۲۲ سانتیمتر
- ۱۸- برای شبی سازی از چه مصالحی استفاده می شود?
الف- سر کف کارخانه های ذوب آهن
ب- بتون آلو میناتی
ج- جوشهای کارخانه آجر پزی
د- هر سه گزینه صحیح است



اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

نمونه سوالات رشتہ بنای سفت کار

- ۱۹- برای پیاده کردن کنج ۹۰ درجه با متر از چه رابطه ای استفاده میکنند؟
الف- رابطه $CM = 50 + 0.5 \cdot M$ ب- $CM = 60 + 0.6 \cdot M$ ج- $CM = 60 + 0.8 \cdot M$ د- گزینه الف و ج صحیح است
- ۲۰- در نا مقیاس ۱/۱۰۰ ترسیم شده است ۲ سانتیمتر روی نقشه چه اندازه روی زمین دارد؟
الف- $M = 200$ ب- $M = 20$ سانتیمتر ج- $M = 2$ دسی متر د- هیچکدام
- ۲۱- زنجاب کردن آجر یعنی چه؟
الف- نما سازی با آجر ب- آب زدن به آجر ج- شکستن آجر د- لعاب دادن آجر
- ۲۲- ماکadam و بلوکاژ در کجا بکار می روند؟
الف- در کف سازی و پر کردن داخل کرسی چینی ب- رج اول موزائیک کاری برای دستور رجهای بعدی
ج- در سقف طاق ضربی د- در داخل پی ساختمان
- ۲۳- از مجاورت کدام نوع ملات با عایق و قیر و گونی باید اجتناب نمود؟
الف- ماسه و سیمان ب- گچ و خاک ج- ماسه و آهک د- ساروج
- ۲۴- اصطلاح دلیل گذاری در ساختمان یعنی چه؟
الف- همان کرم بندی برای گچ کاری است ب- رج اول موزائیک کاری برای دستور رجهای بعدی
ج- در ساختمان سازی کاربردی ندارد د- گزینه الف و ب صحیح است
- ۲۵- کدام تعریف برای عرض کرسی چینی صحیح تر است؟
الف- طول دیوار به اضافه ۱۰ سانتیمتر از هر طرف دیوار ب- عرض دیوار اصلی به اضافه ۵ الی ۱۰ سانتیمتر از هر طرف دیوار
ج- ارتفاع کرسی بعلاوه عرض آن د- هیچکدام